

شرکت خورشید مشرق ایرانیان با نام تجاری آلتکار (سهامی خاص)

توجه:
مواردی که در هنگام حرکت خودرو باید رعایت شود

- ۱- از قفل بودن درب شیشه ایی و کرکره ایی اطمینان حاصل نمایید.
- ۲- کابل ورودی برق ۲۲۰ رو جمع نموده و داخل کاور قرار دهید.
- ۳- تمامی درب های کابینت و کشو ها را قفل نمایید.
- ۴- تمامی وسایل روی کابینت ها را جمع آوری و در جای مناسب قرار دهید.
- ۵- درب ورودی پله و نرده ها را قفل نمایید.
- ۶- در صورت باز بودن کاور های بغل به حالت اولیه برگرد.
.

سایر موارد :

- ۱- عدم شستشوی دیواره ها با آب
- ۲- کاور نمودن پمپ آب در زمستان
- ۳- سرویس بموقع موتور برق و بسته بودن شیر بنزین

(حداقل سرعت با این خودرو ۸۰ کیلومتر در ساعت)

شرکت خورشید مشرق ایرانیان با نام تجاری آنکار (سهامی خاص)



۱۶- یخچال :

خودرو مجهز به یخچال ۵ فوت ال جی مدل ۱۵۴ می باشد که در کابینت پشتی کابین تعییغ شده است. توان دستگاه ۶۷ وات و ۱۵۰ لیتری با برق ۲۲۰ ولت می باشد. پریز برای اتصال به برق ۲۲۰ داخل کابینت یخچال قرار دارد.
مواردی که باید رعایت شود :
۱- از بازگذاشتن درب یخچال جهت مصرف بهینه برق و انرژی خوداری نمایید.



۱۷- استیکر بدنه :

استیکر های بدنه به ابعاد خارجی کابین می باشند که روی بدنه نصب شده است و قابل شستشو می باشد.

۱۸- دستوالعمل یونیت دندانبزشکی و ساکشن به همراه گارانتی ۲ دستگاه بصورت مجزا در خودرو قرار دارد.

شرکت خورشید مشرق ایرانیان با نام تجاری آنکار (سهامی خاص)



تلفن : 02144022811-13
همراه : 09193004091

آدرس : تهران - فلکه دوم صادقه بلوار ایت الله کاشانی روپرتوی پمب بنزین کوچه
شهید احمدی ساختمان آزاد ط 3 واحد 7


شرکت خورشید مشرق ایوانیان با نام تجاری آلکار (سهامی خاص)



دستور العمل کابین دندانپزشکی

Mobile Dental Unit

Procedure



تلفن : 02144022811-13
همراء : 09193004091

آدرس : تهران - فلکه دوم صادقه بلوار آیت الله کاشانی روبروی پسب بنزین کوچه
شهید احمدی ساختمان آزاد ط 3 واحد 7



شرکت خورشید مشرق ایرانیان با نام تجاری آلکار (سهامی خاص)

مشخصات خودرو

نوع خودرو : ایسوزو ۶ تن

نوع کاربری : دندانپزشکی سیار


سال ساخت : ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶

فهرست :

- ۱- گف کابین
- ۲- دیواره کابین
- ۳- سقف کابین
- ۴- کابینت ها
- ۵- سیستم الکترونیک (سیم کشی)
- ۶- پریز های برق ۲۲۰ ولت
- ۷- جعبه فیوز
- ۸- برق بدنه شهری
- ۹- موتور برق
- ۱۰- سیستم سرمایش و گرمایش کابین
- ۱۱- سیستم تهویه
- ۱۲- درب شیشه ای
- ۱۳- سیستم لوله کشی آب - سینک و شیر آلات
- ۱۴- آب گرم کن
- ۱۵- پنجه و پرده
- ۱۶- یخچال
- ۱۷- استیکر

تلفن : ۰۲۱۴۴۰۲۲۸۱۱-۱۳
همراه : ۰۹۱۹۳۰۰۴۰۹۱

ادرس : تهران - فلکه دوم صادقه بلوار آیت الله کاشانی رویروی پل پلیزین کوچه
شهید احمدی ساختمان ارلد ط ۳ واحد ۷



۱- کف کابین:

کف کابین خودرو با زیرسازی چوب ۹ میل فشرده مقاوم در برابر آب همراه با روکش کف با کفپوش پریمو پرمیوم کد ۶۶۵۰ مقاوم در برابر حریق - آنتی باکتریال و مخصوص محیط های بیمارستانی و درمانی می باشد . قرنیز کف با چوب PVC و روکش از جنس کف پوش کف .
گلیه درزها با مواد سیلیکونی و یلی اورتان گرفته شده .

مواردی که باید رعایت شود :

- ۱- از تماس مواد اسیدی با کف کابین خودداری نمایید .
- ۲- از تماس مواد برنده و کشیدن اجسام روی کفپوش خودداری نمایید .
- ۳- از آب گرفتگی در پایین و بالای قرنیز ها و کفپوش خوداری نمایید (این کار به عمر مفید کف کابین می افزاید)
- ۴- برای شستشوی کفپوش و قرنیز ها از دستمال مرطوب استفاده نمایید .

شرکت خورشید مشرق ایرانیان

با نام تجاری آلتکار (سهامی خاص)

۲- دیواره گاین :


- دیواره کابین از چوب MDF با روکش که با نوار پی وی سی دور تا دور آن پوشانده شده است.
- مواردی که باید رعایت شود :
 - از نصب هرگونه وسیله به دیوار خودداری نمایید.
 - از شستن دیوارها با آب خودداری نمایید. (جهت تمیز کردن دیوارهای از دستعمال نمناک استفاده کنید)
 - از تماس هر گونه ماده اسیدی به دیوارهای جلوگیری نمایید.
 - از سوراخکاری و دریل کاری برروی دیوارهای خودداری نمایید.

۳- سقف گاذب :

سقف گاذب از جنس گالوانیزه سفید به صورت تایل های ۳۰*۳۰ پانچ شده و ریلینگ ۳۰*۳۰ می باشد که دارای ۸ عدد لامپ SMD در دور دیف ۴ تایی با فاصله ای حدود ۱۰ سانت از سقف کابین نصب شده که کلیه سیم کشی ها و لوله کشی های کولر گازی در سقف خودرو نصب شده است.

مواردی که باید رعایت شود :

- از آویزان کردن هر نوع وسیله از تایل یا ریلینگ ها بپرهیزید.
- از باز کردن تایل ها بپرهیزید.
- مسیر سیم کشی پشت تایل ها دارای نقشه می باشد در صورت نیاز به بازدید از سیم کشی حتماً با شرکت هماهنگ نمایید.



شرکت خورشید مشرق ایرانیان با نام تجاری آنکار (سهامی خاص)

۴- کابینت ها (قفسه بندی) :

کلیه کابینت ها از چوب MDF با روکش می باشد .

دارای کشو مجزا جهت ابزار دندانپزشکی و ملزومات می باشد .

کابینت زیر سینک از جنس پی وی سی ضد آب می باشد .

کلیه لولاهای ریل ها از مرغوب ترین نوع یراق آلات می باشد و دارای یکسال گارانتی .

کلیه قفسه های داخل کابینت فیکس شده می باشند .

در کابینت انتهایی خودرو حالبایی تعییه گردیده است .

در کابینت انتهایی کابین خودرو فن تهویه و پریز برق تعییه گردیده است .

در کابینت زیر سینک آب گرمکن تعییه شده است .

صفحه روی کابینت از جنس کورین قابل شستشو با مواد شوینده غیر اسیدی می باشد .

کلیه دستگیره ها دارای روکش کروم هستند .

مواردی که باید رعایت شود :

۱- از گذاشتن ابزار بیش از وزن مجاز در قفسه ها و کشو ها خودداری نمایید .

۲- از گذاشتن اقلام سنگین مخصوصاً در هنگام حرکت خودرو ببروی صفحه کورین پرهیز شود . (حداقل ۵ کیلو گرم)

۳- از تماس آب با کابینت جلوگیری نمایید و جهت تمیز کردن کابینت ها از دستعمال مرطوب استفاده نمایید .

۴- در زمان حرکت کلیه درب های کابینت قفل شود .





شرکت خورشید مشرق ایرانیان با نام تجاری آلکار (سهامی خاص)

۵- سیستم الکترونیک (سیم کشی)

در سیم کشی این خودرو از کابل های ۲۰۲/۵ جهت برق یونیت - کمپرسور - اتوکلاو - ساکشن و آبگرمکن استفاده شده است از کابل ۲۰۱/۵ جهت برق روشنایی - یخچال و پریز ها استفاده شده از کابل ۴۰۱/۵ و ۲۰۲/۵ جهت برق کولر گازی استفاده شده است و برای ورودی برق شهر از کابل ۴۰۳ استفاده شده است.

درخت و تقشه سیم کشی برق خودرو جهت ارائه خدمات در واحد فنی مهندسی شرکت آلکار می باشد.

مواردی که باید رعایت شود:

- در صورت نقصن یا هر گونه اشکالی در سیستم برق کابین مراتب را به شرکت آلکار اعلام نمایید و از هر گونه اقدامی در این زمینه پرهیزید.



تلفن: 02144022811-13
همراه: 09193004091

آدرس: تهران - فلکه دوم صادقه بلوار آیت الله کاشانی رویروی پمب بنزین کوچه
شهید احمدی ساختمان آزاد ط ۳ واحد 7



شرکت خورشید مشرق ایرانیان

بانام تجاری آلتکار (سهامی خاص)

۶- پریزهای برق ۲۲۰ ولت:

این خودرو دارای ۱۲ عدد پریز ۲۲۰ ولت می باشد.

۱ عدد پریز در ستون کنار یونیت دندان پیشکی

ا عدد پریز در کابینت سمت چپ کولر گازی

۳ عدد پریز برای کولر گازی

۴ عدد پریز در کابینت یخچال

۵ عدد پریز زیر جعبه فیور

۶ عدد در کابینت آب گرم کن

۷ عدد در زیر خودرو برای پمپ آب

۸ عدد در زیر خودرو برای رعایت شود:

۱- از تماس مستقیم آب به پریز ها خودداری گردد.

۲- از اتصال دستگاههای با آمپر و ولتاژ غیر مجاز خودداری گردد.

۷- جعبه فیوز ها:

در کنار درب شیشه ایی در داخل کابینت بالایی جعبه فیوز قرار دارد.

جعبه فیوز دارای ۱۰ فیوز مجزا می باشد که هر یک از فیوزها با لیبل مشخص روی برد نشانه گذاری شده است.

مواردی که باید رعایت شود:

۱- در صورت اختلال در سیستم الکترونیک ابتدا جعبه فیوز را چک کرده و از سالم بودن فیوزها مطمئن شوید.

۲- از تماس مستقیم آب با جعبه فیوز ها جدا خودداری گردد.

۳- هر گز با دست خیس اقدام به تعویض فیوزها نکنید.

۸- برق بدنه شهری:

در بیرون از کابین پشت کابین راننده پریز ورودی برق شهر می باشد که با اتصال آن به برق شهر و پس از روشن نمودن فیور اصلی برق ۲۲۰ شهر در فیوزها جریان می یابد که می توان با روشن کردن هر فیوز جریان برق دستگاهها و یا پریزها را برقرار نمود.

شرکت خودشید مشرق ایرانیان (سهامی خاص) بنام تجاری آلتکار

۹- موتور برق: در این خودرو از موتور برق SH7600ex هوندا استفاده شده است که دارای ۵.۷ کیلو وات دامن کار و حداکثر ۶.۵ کیلو وات می باشد. مجهز به AVR جهت جلوگیری از نوسانات برق - دارای سیستم روشن کننده استارت (سوینچی) و هندلی دستی - تنظیم اتوماتیک دور موتور مناسب با توان خروجی - دارای خروجی تک فاز ۲۲۰ ولت - صدای تولیدی ۷۵ دسی بل برای استفاده از موتور برق کابل ورودی برق شهر را به پریز موتور برق متصل نمایید مواردی، که باید عایت شود:

- مواردی که باید رعایت شود:

 - ۱- برای روش نمودن موتور برق ابتدا موتور را از جایگاه اصلی خود جلو کشیده، سوئیچ را باز نموده و درست چپ موتور اهرم را به عقب کشیده و نگهدارید پس از روش شدن موتور اهرم را به جای اولیه بگردانید. (بهتر است هنگاه خاموش نمودن موتور ابتدا شیر بنزین را بسته سپس اهرم به سمت عقب بگرداند هم‌زمان موتور را خاموش نمایید.)
 - ۲- پس از روش شدن موتور، کلیدی روی صفحه موتور برق قراردارد که برای اتصال جریان برق آن را روی ON و برای خاموش شدن جریان برق آن را روی حالت OFF قراردهید. (کلید AC)
 - ۳- برای سالم ماندن یاطری چداقل یکبار در هفته موتور برق به مدت ۱۵ دقیقه روش شود.
 - ۴- تعویض اولیه روغن موتور برق پس از ۲۰ ساعت کارکرد و برای مراحل بعدی هر ۵۰ ساعت می باشد.
 - ۵- روغن موتور مورد نیاز برای تعویض ۱/۵ لیتر و از نوع روغن ۱۰۰٪ اتووات می باشد. در صورت عدم استفاده از موتور برق روغن موتور هر ۴ ماه یکبار تعویض گردد.
 - ۶- برای تعویض روغن ابتدا باید موتور برق از محل فیکس شده خارج شود. پس از بیرون آوردن موتور برق نسبت به تخلیه روغن اولیه اقدام و روغن جدید داخل کارتل ریخته شود. توضیح اینکه محل بیچ تخلیه زیر ورودی روغن می باشد و محل ورودی روغن چیز موتور می باشد. (محل ریختن روغن به موتور)
 - ۷- در صورت عدم استفاده از موتور برق یا خاموش بودن حتماً شیر بنزین بسته باشد.
 - ۸- مخزن بنزین ۱۵ لیتر می باشد.
 - ۹- نسبت به تمز نمودن فیلتر هوا اقدام گردد.



تلفن : 02144022811-13
همراه : 09193004091

آدرس: تهران - فلکه دوم صادقیه بلوار ایت الله کاشانی روی روی پعب بنزین کوچه
شید احمدی ساختمان ایراد ط ۳ واحد ۷

۱- سیستم سرمایش و گرمایش:

در این خودرو از کولر گازی general12000 دو منظوره جهت سیستم سرمایش و گرمایش داخل کابین استفاده شده است که دارای رده مصرف انرژی -۸- برق مصرفی ۴.۷ آمپر - دارای پنل که در انتهای کابین بین دو کابینت بالایی نصب شده است و دارای ریموت کنترول می باشد با قابلیت تنظیم دمای اتوماتیک و کمپرسور در قسمت بیرونی کابین قرارداد.

مواردی که باید رعایت شود :

- ۱- در صورت نیاز کولر به گاز از گاز خنک کننده R410a استفاده کنید .
- ۲- به هیچ عنوان برای پر کردن گاز کولر از گاز خودرویی یا معمولی استفاده نکنید .
- ۳- پس از روشن نمودن کولر برای خنک یا گرم کردن حداقل به مدت ۳ دقیقه کمپرسور شروع به عملکرد نمایم (برای آگاهی بیشتر به دفترچه راهنمای کولر مراجعه نمایید)



۱۱ - سیستم تهویه مطبوع :

یک عدد قن تهویه داخل کابین قرار دارد.

قن تهویه باعث تهویه و چرخش هوای داخل کابین می شود.

قطر پروانه ۱۰۰ mm تا ۱۵۰mm می باشد . قدرت هوادهی ۹۰ تا ۴۰۰ متر مربع در ساعت که استاندارد برای فضای بین ۲۰ تا ۳۰ متر مربعی مبادله .

۱۲ - درب شش ای :

در پشت درب اصلی کابین عقب یک درب شیشه ایی ریلی جهت سهولت در سوار و پیاده شدن افراد در زمان ایستادن خودرو و ارائه خدمات طراحی گردیده است .

درب شیشه ایی دارای فریم آلومینیوم با رنگ سفید کوره ایی الکتروستاتیک می باشد که بصورت ریلی و منوال باز و بست می شود . دارای شیشه سکوریت با طراحی سند پلاس و دستگیره و قفل .





شرکت خورشید مشرق ایرانیان با نام تجاری آلکار (سهامی خاص)

مواردی که باید رعایت شود :

- ۱- در زمان حرکت خودرو به هیچ عنوان از این درب استفاده نشود.
- ۲- در زمان حرکت خودرو از قفل بودن درب شیشه ایی اطمینان حاصل نمایید.
- ۳- زمان ورود و خروج افراد در زمان استقرار خودرو درب را بصورت کامل ببندید.
- ۴- با توجه به این که درب شیشه ایی داخل کابین در زمان باز بودن داخل قاب چوبی از جنس دیواره کابین قرار میگیرد و نیمه از مکانیزم درب داخل این قاب طراحی شده است. در صورت نیاز به اصلاح و تعمیرات درب و ریل ختماً با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.

۱۲- سیم لوله کنس آب سینک و سر آلات :

در این خودرو منبع آب ۲۰۰ لیتری و فاضلاب با ظرفیت ۱۰۰ لیتر به دلیل نبود فضای مناسب طراحی شده که در زیر خودرو جانمایی شده است لازم است پس از استفاده ۱۰۰ لیتر آب منبع فاضلاب تخلیه شود (در گذار منبع آب لول گیج وجود دارد که امکان رویت میزان مصرف آب را نشان می دهد)، گلیه لوله کشی ها با لوله آب قطر ۲۷ میلیمتری که با صفحه کویرین روی کابینت هم سطح شده است و موجب عدم نفوذ آب به سینک قابل استریل کردن که با صفحه کویرین روی کابینت هم سطح شده است و موجب عدم نفوذ آب به داخل کابینت می شود. شیر آب از نوع اهرمی بهسازان

مواردی که باید رعایت شود :

- ۱- پمپ آب هر هفته باید به مدت ۱ الی ۲ دقیقه کار کند در غیر اینصورت در اثر عدم گردش آب دچار رسوب شده و کارایی آن کاهش می یابد.
- ۲- با توجه به محدود بودن منبع آب و فاضلاب حتماً در زمان استفاده از آب از هدر رفتن آن بپرهیزید.
- ۳- در دمای زیر صفر در صورت استفاده نکردن مغزن پمپ آب را با پوشش مناسب عایق نمایید.
- ۴- در صورتی که هر گونه مواد رنگی از جمله چایی و مواد شیمیایی و نگی... داخل روشوبی شسته می شود حتماً پس از آن روشوبی با مواد شوینده غیر اسیدی شسته شود.
- ۵- پس از انجام کارروزانه صفحه کابینت و روشوبی را با دستمال خشک نمایید.



۱۴- آب گرم کن :

در این خودرو از آب گرم کن زودجوش بر قمی آزمون کار استفاده شده است . دارای توان ۲۵۰۰ وات با قابلیت اتصال به برق ۲۲۰ ولت دارای ترموستات فرانسوی با اینمنی دو گانه که از ورود اتصالات برقی به درون آن جلوگیری می کند . مخزن گالوانیزه و رنگ کوره ایی . آب گرم کن در کابینت زیر سینک قرار می گیرد .

مواردی که باید رعایت شود :

۱- از گذاشتن ابزار و ملزومات در این کابینت بپرهیزید .



کلید روشن و خاموش کردن و تنظیم دما

۱۵- پنجه و پرده :

کابین دارای پنجه ایی به ابعاد ۱۱۰×۱۵۰ می باشد که روی آن با پرده ایی با فرم از جنس فلز با رنگ کوره ایی و پارچه کرم رنگ ضد آب بازشوونده کششی قابل تنظیم قرارداده در سمت راست پرده دارای بند آویز می باشد که جهت بالا و پایین بردن پرده مورد استفاده قرار می گیرد .

مواردی که باید رعایت شود :

۱- با توجه به ساختار کششی و فنری مکانیزم پرده حتما در زمان باز و بسته کردن و یا تنظیم پرده با یک دست بند کنترول و با دست دیگر پایین پرده را نگهدارید