

رختشویخانه

رختشویخانه یکی از بخشهای مهم بیمارستان بوده و از نظر بهداشت و انتشار عفونت اهمیت زیادی دارد . سیستم رختشویی در داخل رختشویخانه باید بتواند از نظر بهداشتی و جلوگیری از تداخل کثیف و تمیز مناسب باشد و احتمال این تداخل را به حداقل برساند و از افراد دوره دیده در این قسمت استفاده شود.

- ❖ ورود و تفکیک البسه
- ❖ فضای پیش شستشویی البسه آلوده
- ❖ فضای شستشوی البسه عفونی
- ❖ فضای شستشوی البسه غیر عفونی
- ❖ آبگیری و فضای خشک کن
- ❖ لکه گیری
- ❖ اتوکشی
- ❖ بسته بندی
- ❖ علامت گذاری و انبار البسه تمیز
- ❖ خروج لباسهای تمیز

دستور العمل مصرف مواد شوینده و گندزدا در رختشویخانه

مرحله اول: استفاده از آب خالص

ابتدا البسه و ملحفه کثیف را با آب خالص (بسته به میزان آلودگی) چندین بار شستشو دهید. (اب سرد)

مرحله دوم: استفاده از مواد شوینده

پودر ماشین و سودسبک را با هم درآب مخلوط کرده تا محلول یکنواختی بدست آید. سپس

آن را به ماشین لباسشویی که در حال کار کردن می باشد، اضافه نمایید به طوری که البسه

ملحفه موجود در ماشین کف آلود گردد .

این کار تا حصول اطمینان از پاک شدن کلیه البسه و ملحفه ها چندین بار تکرار گردد .

به ازای هر ۴۰ لیتر آب : ۲۵۰ گرم پودر (یا به ازای هر ۱۰ کیلو ظرفیت ماشین لباسشویی)

به ازای هر ۴۰ لیتر آب : ۲۰۰ گرم سود (یا به ازای هر ۱۰ کیلو ظرفیت ماشین لباسشویی)

مرحله سوم : استفاده از مواد گندزدا

به ازای هر لیتر آب : (منظور لیتر آبی که ماشین لباسشویی ظرفیت دارد .)

این محلول باید روزانه تهیه و به ماشین لباسشویی اضافه گردد.

توجه: جهت ملحفه و البسه عفونی مقدار مواد (در مرحله سوم) ۲ برابر می شود.

هر ماشین لباسشویی تقریباً "۴ برابر ظرفیت کیلویی خود آب میگیرد.